Pneumatische Crimpform für gerade Terminals JW-AP13

Model No. JW-AP13



SPECIFICATIONS

Anwendung	Gerade Anschlüsse
Crimpform	Horizontal und vertikal
Typ	OTP-Form
Funktion	Pneumatisches Crimpen

Die JW-AP13 ist eine pneumatische Crimpform für gerade Terminals mit OTP-U-Form-Aufnahme, bestimmt für das Crimpen von Leitungsterminals an einer Terminalpresse. Das Terminal wird geradlinig entlang des Bettes in die Crimpposition geführt, nicht von der Seite.

Geschlossen wird der Crimp von einem Pneumatikzylinder am Formkörper; die Luftleitungen laufen zur Rückseite des Kopfes. Da der Antrieb auf der Form sitzt, stellt die Presse nur Aufnahmebett und Hubsignal bereit, die Schließkraft wird am Druckregler und nicht über das Pressengestänge eingestellt. Die gerade Zuführung hält den Terminalstreifen in der Crimpachse, sodass sich das Terminal beim Weitertakten nicht verdreht.

Eingesetzt wird sie dort, wo eine Presse keinen angetriebenen Stößel für ein mechanisches Applikatorwerkzeug bietet, sowie als Ersatz an pneumatischen Stationen, die OTP-U-Form-Terminals horizontal oder vertikal verarbeiten.

Hauptmerkmale

1. Pneumatischer Antrieb am Formkörper, Zylinder und Fittings an der Rückseite des Kopfes

2. Geradlinige Terminalzuführung entlang des Bettes, in der Crimpachse

3. OTP-U-Form-Aufnahme für offene Terminals

4. Horizontale und vertikale Crimprichtung, bestimmt durch Form und Einbaulage

5. Verstellbare Zuführschiene und Anschlag, nach einem Terminalwechsel neu eingestellt

6. Ein Grundkörper, der am Werkzeughalter der Terminalpresse sitzt und als Einheit getauscht wird

Technische Daten

Parameter	Spezifikation
Modell	JW-AP13
Typ	Pneumatische Crimpform für gerade Terminals
Ausführung	OTP-U-Form
Crimprichtung	Horizontal und vertikal

Parameter	Spezifikation
Antrieb	Pneumatisch, Zylinder am Formkörper
Anwendung	Crimpapplikator für Leitungsterminals
Werkzeugtyp	Terminalpressenwerkzeug, Applikator für Terminalmaschinen

Anwendungen

— Terminalpressen ohne angetriebenen Stößel, bei denen der Zylinder auf der Form den Crimp schließt

— Pneumatische Applikatorstationen mit OTP-U-Form-Terminals in gerader Zuführung

— Ersatz einer verschlissenen pneumatischen Geradezuführform am vorhandenen Werkzeughalter

— Stationen, die am gleichen Terminal zwischen horizontalem und vertikalem Crimpen wechseln

— Kleine Serien eines Terminals, bei denen die Form einmal eingestellt und auf der Presse belassen wird

